



VKF Anerkennung Nr. 32659

Inhaber /-in

Eggimann Holzfertigung
Emmentalstrasse 185a
3435 Ramsei
Schweiz

Hersteller /-in

Eggimann Holzfertigung
3435 Ramsei
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

FIREPOINT EI30RF1 - M1

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus Platten NORIT (D=18mm, RD=950-1650kg/m³) mit Aufdoppelung (D=18mm, RD=950-1650kg/m³), D=36mm, gefälzt, Dichtung KERAFIX FLEXPRESS 100
Rahmen aus Platten NORIT und Silikondichtungen.

Anwendung

EI 30
Bgepr=1808mm, Hgepr=2928mm
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

SIPIZ, Olten: Prüfbericht 'PB 172 001 2022' (08.11.2022), Gutachten '172 001 2022-001' (05.06.2023)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

29.06.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32659

Inhaber /-in: Eggimann Holzfertigung

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 29.06.2023

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ AG, Nr. 172 001 2022-001 vom 05.06.2023

- Rahmenlichtmass:
1.flg. Bmax=868mm Hmax=2928mm Amax=2.54m²
2.flg. Bmax=1808mm Hmax=2928mm Amax=5.29m²

Uneingeschränkte Verringerung möglich

- Endlosanordnung der Elemente
- Tragkonstruktion: MBW und LBW
- Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4, Stand Oktober 2017
- Div. Beschläge
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten