



VKF Anerkennung Nr. 32659

Inhaber /-in

Eggimann Holzfertigung
Emmentalstrasse 185a
3435 Ramsei
Schweiz

Hersteller /-in

Eggimann Holzfertigung
3435 Ramsei
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

FIREPOINT EI30RF1 - M1

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus Platten NORIT (D=18mm, RD=950-1650kg/m³) mit Aufdoppelung (D=18mm, RD=950-1650kg/m³), D=36mm, gefälzt, Dichtung KERAFIX FLEXPRESS 100.
Rahmen aus Platten NORIT und Silikondichtungen.

Anwendung

EI 30-RF1
Bgepr=1808mm, Hgepr=2928mm
MBW/LBW/In Trennwand VKF Nr. 17215
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

SIPIZ, Olten: Prüfbericht 'PB 172 001 2022' (08.11.2022), Gutachten '172 001 2022-002' (12.06.2023)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.11.2023

Ersetzt Dokument vom

29.06.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32659

Inhaber /-in: Eggimann Holzfertigung

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 02.11.2023

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ AG, Nr. 172 001 2022-002 vom 12.06.2023

- Rahmenlichtmass:
1.flg. Bmax=868mm Hmax=2928mm Amax=2.54m²
2.flg. Bmax=1808mm Hmax=2928mm Amax=5.29m²

Uneingeschränkte Verringerung möglich

- Endlosanordnung der Elemente
- Tragkonstruktion: MBW und LBW
- Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4, Stand Oktober 2017
- In Trennwand VKF Nr. 17215
- Div. Beschläge
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten